

PC95PTZ430HIR-IP-S3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE WIZSENSE SERIE 4MP IP CAMERA

PTZ DOME

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- 4 megapixel resolutie
- 4.9 - 156mm motorische lens
- 32x optische zoom
- Mechanische dag/nacht
- AI (Artificial Intelligence) & IVS (Intelligent Video Surveillance)

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Camera-eigenschappen

Reeks	Neptune Wizsense serie
Model	Beweegbare PTZ dome
IP-camera	✓
Beeldelement	1/2.8 Starvis CMOS
Effectieve pixels (HxV)	2560x1440
Scan	Progressive
Elektronische shutter	Auto/manueel (1/1-1/30.000s)
Lichtgevoeligheid	0.005Lux/F1.35 kleur en 0.0005Lux/F1.35 zw/w en 0Lux met IR
Signaal/ruis verhouding	/

Camera eigenschappen

Dag/nacht	Auto (mechanisch)/kleur/zwart-wit
Tegenlichtcompensatie	BLC/HLC/WDR (120dB)
Witbalans	Auto/binnen/buiten/tracking/manueel/sodium lamp/natuurlijk licht/straatverlichting
Versterking	Auto/manueel
Ruis onderdrukking	2D/3D
Privacy masking	Tot 24 zones (max. 8 zones per view)
Digitale zoom	16x

Lens

Brandpuntsafstand	4.9-156mm (32x optische zoom)
Stopwaarde	F1.35-F4.4
Focus	Auto/manueel
Openingshoek	H: 61.6°-2.1°

PTZ

Pan/tilt bereik	Pan: 0°-360° continuus tilt: -15°-90° auto-flip: 180°
Manuele snelheid	Pan: 0.1°-300°/s tilt: 0.1°-200°/s
Preset snelheid	Pan: 400°/s tilt: 300°/s
Preset	SD: 300
PTZ mode	5x pattern 8x tour (tot 32 presets)
Snelheid	Variabel
Start-up actie	Laatst gekende positie
Idle motion - actie na inactiviteit (tijd instelbaar)	Activeer preset scan tour pattern

Video

Compressie	H.265/H.264B/H.264M/H.264H/H.265+/H.264+/MJPEG
Resolutie	4M (2560x1440) 3M (2048x1536) 1080p (1920x1080) 720p (1280x720) 4CIF (704x576) CIF (352x288)
Beeldsnelheid	1e stream: 4M (1-25bps) 2e stream: D1/CIF (1-25bps) 3e stream: 720p (1-25bps)
Bitrate	H.265/H.264: 3K- 20480Kbps

IVS | Intelligent Video Analyses

Line crossing	✓ Met onderscheid tussen personen en voertuigen
Zone detectie	✓ Met onderscheid tussen personen en voertuigen
Gezichtsdetectie	✓
SMD plus	✓
Autotracking	✓

Audio

Compressie	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/G.722-1/G.723/G.729/MPEG2-Layer2
In-en uitgangen	1/1

Alarm

In- en uitgangen	2/1
------------------	-----

Netwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100Mbit/s)
Protocol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
Compatibiliteit	Onvif S, G & T, CGI
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	20
Webbrowser	✓
Software	SmartPSS, DSS
Mobile	IOS/Android Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Interface

Memory slot	Micro SD, max. 256GB
-------------	----------------------








Algemeen

Voeding	24VAC, POE+ IEEE 802.3at
Vermogen	20W
Omgevingsvariabelen	-40°C-+70°C, <95%RH
IP waarde	IP67
Afmetingen	Ø190mmx332mm
Gewicht	4.7Kg

Meegeleverde accessoires

MUURSTEUN	muursteun
VOEDINGSADAPTER	230VAC/24VAC-2.5A

Optionele accessoires

PC95BACKBOX-5	
PC95PENDANT-2	
PC95BACKBOX-6	
PC95POLE	
PC95CORNER	
PC95PENDANT-5	
PC95PTZ-ADAP1	

* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

Uw installateur: